

MANTENIMIENTO DEL ALUMINIO LACADO

Conserve la estética de su carpintería durante mucho tiempo

Frecuencia de limpieza

La frecuencia de la limpieza depende del entorno, el tipo de pintura y la concentración de suciedad en la superficie.

Cuanto más frecuente sea la limpieza, más fácil y económico.



Zonas de alto tránsito y alta demanda (entrada de edificios, fachadas de tiendas, etc.)

Limpieza frecuente (cada 3 a 6 meses)



Zonas urbanas, industriales y marinas.

Limpieza Semestral



Zonas rurales o urbanas poco densas.

Limpieza Anual

Atención: La limpieza de las partes no lavadas naturalmente por el agua de lluvia debe hacerse con más frecuencia que las superficies expuestas.

Mantenimiento rutinario



Lavar con agua y un detergente suave (pH entre 5 y 8)

Aclarar bien con agua limpia

Secar con un paño suave, no abrasivo y absorbente



Esponja suave:

Paño suave de material no abrasivo (algodón, no tejido, sin pelusa) y de color blanco exclusivamente.



Esponja abrasiva:

Lana de acero, paño de color.



No dañar, desgastar o rayar, decolorar o manchar la capa de pintura.

No deje bloqueada una zona de retención o un orificio de drenaje.



Productos Recomendados

- Limpiadores domésticos e industriales de pH neutro.
- Productos para cristales y para la vajilla con pH neutro.



Productos desaconsejados

- **Acidos** : acético (vinagre), clorhídrico, nítrico, sulfúrico
- **Bases** : sosa cáustica, lejía, amoníaco.
- **Oxidantes** : Agua Oxigenada.
- **Disolventes orgánicos** :
 - Acetona y derivados (disolventes).
 - Alcoholes (domésticos, alcohol de quemar, alcohol médico), isopropanol.
 - Gasolina y otros destilados del petróleo: White spirit, gasóleo, gasolina
 - Limpiadores de masilla y desengrasantes (acetato de metilo).
 - Productos antigrafiti: disolventes como los derivados de propilenglicol o trementina y sus mezclas.
 - Limpiadores de taller para aluminio o PVC : Tensioactivos y alcohol.
- **Polvos y cremas para fregar**: pulido para la renovación del coche o para la renovación del lacado